

# Метод ухода Forbo - Marmoleum

## Советы по уходу и уборке от Forbo Flooring:

Коллекции натурального Marmoleum легко убирать и чистить благодаря инновационному износостойкому верхнему слою Topshield2.

Верхний слой Topshield2 - это неотъемлемая часть материала и прекрасная база для последующей эксплуатации пола.

## Уборка после укладки

Вновь уложенный пол не следует убирать с водой в течение 3 дней после окончания укладки.

Уберите все обрезки, грязь и пыль с пола и обработайте нейтральным очистителем. Для больших площадей возможно использовать промышленный пылесос или роторную машину (150-300 вращений в минуту) с 3М красной насадкой или аналог. Соберите грязную воду шваброй или mopом, промойте чистой водой и дайте высохнуть. Если необходимо высушите пол или отполируйте с помощью роторной машины и насадки (150-300 оборотов в минуту) и 3М красной насадки или аналогичной.

**Важно:** если цементная пыль осела на пол -добавляем в воду 2% -ю лимонную или уксусную кислоту.

Пол готов к эксплуатации и не требует нанесения дополнительной мастики. Если есть потребность в нанесении мастики посмотрите пункт в Часто задаваемых вопросах далее в тексте инструкции.

## Регулярный уход:

Частота уборки зависит от трафика, уровня загрязнения, желаемого внешнего вида и гигиенических стандартов.

- Удалите пыль и грязь с помощью пылесоса, сметите или используйте мягкую швабру.
- Удалите пятна, капли с помощью швабры с мягкой насадкой и нейтральным очистителем.

По необходимости:

- Допустима уборка роторной машиной с подачей воды и оборотами 150-300 в минуту, насадка красная 3М или аналог , а также нейтральный очиститель для пола.

## Периодический уход:

Следует выполнять следующие действия для поддержания внешнего вида на высоком уровне.

- Уберите пыль и мусор с помощью пылесоса, веника или швабры.
- Удалите пятна, капли с помощью влажной швабры с мягкой насадкой и нейтральным очистителем.
- Допустима полировка с помощью машины ( обороты 300-500 в минуту) 3М красной насадкой или эквивалентной для достижения одинаково отблеска на всем полотне и придания первоначального вида.



# Делимся опытом: Советы по уходу

## Общие советы

### Закрывайте защитной пленкой вновь уложенный пол

Все уложенные полы необходимо защищать пленкой от других загрязнений во время ремонта. Используйте накладки на стулья и кресла для уменьшения царапин. Ролики на мебели должны быть из мягких материалов, которые подходят для гибких напольных покрытий (в соответствии с нормой EN425)

### Используйте входные системы грязезащиты

Более 80 % грязи заносится в здание при входе ботинками. Необходимо использовать входную систему верного размера (в идеале больше 6 м) и должного качества. Входные системы Coral или Nuway доказали свою эффективность и задерживают до 94 % вносимой грязи и влаги; уменьшают траты на содержание и улучшают внешний вид покрытий в здании, наряду со снижением риска травм. Как и любую систему- входные покрытие необходимо регулярно чистить и удалять скопившуюся грязь.

## Уборка

- Регулярный уход экономически более выгоден и эффективен, чем разовая глубокая чистка.
- Используйте рекомендованные производителем очистители. Качественные продукты и оборудование обеспечат эффективный уход и низкие затраты
- Всегда следуйте инструкциям производителя очистителей.
- Всегда следуйте правилам безопасности и охраны здоровья.

### Использование очистителей

Неверное использование продуктов по уходу с высоким pH может повредить гибкое напольное покрытие. Частое нанесение или недостаточная промывка может привести к трещинам, усадке и/или потере цвета. Напольное покрытие Marmoleum никогда не следует убирать средством с высоким pH так как это повредит материал. Не следует использовать абразивные порошки и средства.

## Часто задаваемые вопросы

### Как часто я должен чистить пол?

Оптимальный вариант частоты уборки зависит от интенсивности использования пола. Составляя план ухода и уборки важно принимать во внимание: находится ли помещение рядом со входом или на верхних этажах? Какой тип грязи влажная или сухая чаще заносится? Какой поток людей ожидается? Помните светлые и моно цвета необходимо чистить чаще.

### Нужно ли мне наносить мастику?

Специальный верхний слой Topshield2, наносимый при производстве Marmoleum, не требует использования мастики.

### Как следует убирать пятна?

Убирайте пятно, как только оно обнаружено. Большинство пятен легко убираются сухим полотенцем (бумагой), водой, очистителем, уайт-спиритом или алкоголем (именно в такой последовательности). НЕ использовать продукты с высоким содержанием щелочи (аммиак, сода) или сильные растворители как ацетон, так как они небезопасны как для людей так и для напольных покрытий.

Пятна вызванные	Убирать с помощью
Шоколад, жир, яйцо, кофе, сок и т.д.	Нейтральный очиститель и вода
Битум, масло, резина	Уайт спирит
Жевательная резинка	Охлаждающий спрей, кусочки льда- потереть.
Ржавчина	Щавелевая или лимонная кислота, теплая вода

Если есть сомнения -протестируйте очистители на маленьком кусочке или в неприметном месте на полу

## Советы по полировке

- Полировка со средством или сухая позволяют сровнять блеск и удалить черные пятна, затереть царапин. Убедитесь, что насадка чистая.
- Проверяйте насадки. Проверить можно встряхнув насадку, когда она загрязнилась. Вымойте, промойте, и высушите.

## Чистящие машины и насадки

### Коды насадок

Цвета насадок определяют классы и варьируются от производителя/страны.

Задача	ЗМ насадки и цвета
Для регулярного ухода	Красная
Для периодического ухода	Красная

**Важно:** Насадки голубого или зеленого цвета не требуются для нормального ухода и уборки. Коричневые или черные насадки нельзя использовать для продуктов коллекции Marmoleum

### Скорость машин для уборки

Для машинной уборки скорость должна быть от 150 до 300 обор.\м. Для нанесения спрея и корректировки отсвета рекомендована скорость от 300 до 500 оборот.\м., что обеспечивает полу первоначальный внешний вид.

### Токорассеивающий Marmoleum Ohmex и Marmoleum Sport

Для данных покрытий предлагаются другие инструкции. Для рассеивающих покрытий подходят только те продукты, которые не препятствуют отводу тока.

## Рекомендованные средства по уходу

Forbo Flooring Systems рекомендует использовать нейтральный очиститель 881 Euroclean UNI или 891 Euroclean Basic для сильных загрязнений.